

Kit portier audio 2 fils intégral, mains libres, 2 postes intérieurs

Réf : DB2INT

Code : 118724

EAN : 4968249569398

Caractéristiques techniques

Kit comprenant 2 postes intérieurs : 1 x DBS1AP + 1 x DB1SD
Extensible à 2 postes intérieurs avec intercommunication

- DA1DS :
 - Platine extra-plate : 22 mm
 - Façade en aluminium naturel
 - Porte nom rétro éclairé
 - 2 fils intégral
 - Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire
 - Distance maxi platine > poste : 150 m en LYT1 8/10ème
- DB1MD :
 - Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
 - Boîtier en ABS blanc
 - Fixation murale, étrier métallique fourni
 - Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
 - Touche de prise de parole (TALK) / communication mains libres
 - Touche de raccrochage OFF
 - Touche d'ouverture de porte
 - Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO)
 - Touche d'appel général avec intercommunication
 - Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure)
 - Durée de sonnerie : 4 secondes
 - Réglage du volume d'écoute
 - Possibilité d'extension de sonnerie



Kit portier audio 2 fils intégral, mains libres, 2 postes intérieurs

Réf : DB2INT

Code : 118724

EAN : 4968249569398

- DB1SD :

- Poste audio supplémentaire mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
- Boîtier en ABS blanc
- Fixation murale, étrier métallique fourni
- Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
- Touche de prise de parole (TALK) / communication mains libres
- Touche de raccrochage OFF
- Touche d'ouverture de porte
- Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO)
- Touche d'appel général avec intercommunication
- Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure)
- Durée de sonnerie : 4 secondes
- Réglage du volume d'écoute
- Possibilité d'extension de sonnerie

- PT1211DR :

- Alimentation 230 Vac / 15 Vac 0,7 A
- Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis