



Interphone vidéo Intracode



- Pose en saillie : **rapide et sans détérioration**
- **Ultra-résistant**
- **Écran couleur LCD**
- Lecteur Vigik® **mains-libres**

INTERPHONE VIDÉO INTRACODE ÉCRAN COULEUR à défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en saillie

BON À SAVOIR
Personnalisez l'écran avec votre logo.



Finition anthracite

GAMME INTERPHONES VIDÉO INTRACODE - POSE EN SAILLIE

INTERPHONE SEUL	
01-0201	Finition anthracite
PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 1 PORTE (03-0102)	
01-0203	Finition anthracite
PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 2 PORTES (03-0101)	
01-0202	Finition anthracite

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.



Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

N'oubliez pas d'ajouter votre offre de services ! (cf p. 10-11)



DESRIPTIF

	1 porte	2 portes
CENTRALE	03-0102	03-0101
Nombre max de logements gérés	200	1000
SYSTÈME		
Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)
RACCORDEMENT		
Module 4G-IP	✓	✓
CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP		
Module 4G-IP déporté	✓	✓
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	✓	✓
Nombre d'interphones par module 4G-IP	1 vidéo	1 vidéo
Offre de services inclus	sur devis	sur devis
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS		
Clavier codé	✓	✓
Lecteur Vigik® mains-libres	✓	✓
Boucle auditive	✓	✓
POSE		
Pose en saillie	✓	✓
FINITION		
Anthracite	✓	✓

Durée de la mise en relation	40 sec.
Recherche alphabétique accélérée	✓
Conforme loi handicap	✓
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	✓
Écran LCD couleur 7 x 5.3 cm	✓
Messages fonctionnels : (appel en cours...)	✓
Synthèse vocale + affichage	✓
Anti dérangement (1)	✓
Réglage niveau sonore sans démontage	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓
<i>(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs</i>	



+ D'INFOS : se reporter aux pages 52 et 53 LES CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

Centrale de gestion **12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

CÂBLAGE

CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

Centrale - Interphone

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

Interphone - Module 4G-IP

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

CENTRALE 2 PORTES 03-0101

Module 4G-IP - Centrale

6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

Centrale - Interphone

6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

Interphone - Module 4G-IP

2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Max : 100 m

DIMENSIONS (L x H x P)

INTERPHONE

135 x 340 x 28 mm

SUPPORT MURAL

115,90 x 290,20 x 21 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement

-20°C à +60°C

Indice Protection **IP54**

Pose en extérieur

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

