

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
- Système vidéo par bus digital G2P 2 fils non polarisés
- Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
- Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité)
- Commandes 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc (portail/portillon)
- Appel palier et Intercommunication
- Caméra grand angle 120°
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Moniteur ART 7" WI FI mains-libres couleur tactile avec boucle magnétique
- Mémoire d'images interne au moniteur sans carte SD et mémoire vidéo avec carte mémoire micro SD (non fournie)
- Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call (sans coût ou forfait de communication)
- Pilotage d'une caméra analogique (par platine)
- Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel (avec alimentation supplémentaire au moniteur GFA/ART7W - 12 moniteurs maximum sur une installation)



Avantages :

- Platine de rue en saillie avec contrôle d'accès par badges intégré
- Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call (sans coût ou forfait de communication)
- Moniteur mains-libres couleur tactile
- Mémoire d'images et vidéo avec carte SD
- Caméra grand angle 120°

Utilisations :

- Installations individuelles
- Petits tertiaires PMR

Produits associés :

G ART 7WH

Moniteur vidéo 7" WIFI mains libres couleur TACTILE avec boucle magnétique



G FA/ART7W

Alimentation pour moniteur ART supplémentaire



G SOUL/1

Platine kit vidéo couleur SOUL 1 bouton (ZAMAC)



G TAG SET/5

Lot de 5 badges de proximité format porte clés 125 KHZ pour kit SOUL



G DPM G2P

Coupleur de platines G2P

